

Clartherm

24v

MOD. 24



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CLARTHERM ANTI-BUÉE

FABRICANT: Exporthink Bages S.L.

ORIGINE DU PRODUIT: Europe (ESPAGNE)

TENSION: 24v. / 50Hz.

CLASSE: Classe III 4 couches d'isolation.

IP: IPX4

CABLE EXTÉRIEUR: H05VVH2-F 2 X 1 (Norm UNE - 21021/5) 1m.

MATÉRIEL: Papier auto- adhésif, film de polyester en base d'adhésif acrylique, encapsulé ultra brillant 32/75/125 microns.

ÉPAISSEUR: Adhéré au verre, 1kg 25mm. x 25mm. MÉTHODE DE TEST FTM 8

BLOC TERMINAL: 55mm. x 50mm. x 2mm.

PUISSANCE: 220 w/m².

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: +/- 32°C.

TEMPS DE CHAUFFE INITIAL: 3 / 5 minutes.

COUVERTURE DU CHAUFFAGE: Dimension du système anti buée +/- 5cm. de chaque côté.

GARANTIE: 5 ans à usage normal.

Clartherm

NORME STANDARD: EN- 60335-1:2012

+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019

EN 62233:2008

Certificate No.: CLART210101.00